

ŠROUBENÍ mosazné s trubkovým závitem

Technický popis

Použití:

fitinky pro závitové spojování trubek a armatur

Médium:

pitná a užitková voda, plyn

Max. prov. tlak:

voda - 16 bar

plyn - 4 bar

Max. prov. teplota: 70 °C


Specifikace materiálu

obj. č. 18.x mosaz MS - 58
obj. č. 18.x.1 na přání mosaz RA-450

Přednosti výrobků

- Možnost dodávky ve standardní mosazi Ms 58 (obj. č. 18.x) nebo v mosazi RA 450 (obj. č. 18.x.1)
- Unikátní složení a metoda zpracování patentované mosazi RA 450, používané také při výrobě ISIFLO spojek, je výsledkem více než stoletých zkušeností s výrobou mosazi a zabezpečuje vysokou protikorozní odolnost
- Fitinky vyrobené z mosazi RA 450 doporučujeme používat hlavně při instalaci v zemi



R1**Dvojvsuvka jednoznačná**

Obj. č.	R1
● 18.1.12	1/2"
● 18.1.34	3/4"
● 18.1.1	1"
● 18.1.114	1 1/4"
● 18.1.112	1 1/2"
● 18.1.2	2"


Poznámka:

U označených položek ● je možno dodat v provedení z mosazi RA 450

Příklad:

mosaz MS - 58 obj. č. 18.1.xxx
mosaz RA 450 obj. č. 18.1.1.xxx

Fitinka sloužící ke spojování dvou trubek (nebo jiných fitinek) stejné dimenze pomocí trubkového závitu. Je z obou stran opatřena vnějším trubkovým závitem.

R1**Dvojvsuvka redukováná**

Obj. č.	R1	R1
18.2.1412	1/4"	1/2"
18.2.3412	3/4"	1/2"
18.2.112	1"	1/2"
● 18.2.134	1"	3/4"
● 18.2.1141	1 1/4"	1"
● 18.2.1121	1 1/2"	1"
● 18.2.112114	1 1/2"	1 1/4"
● 18.2.21	2"	1"
● 18.2.2114	2"	1 1/4"
● 18.2.2112	2"	1 1/2"


Poznámka:

U označených položek ● je možno dodat v provedení z mosazi RA 450

Příklad:

mosaz MS - 58 obj. č. 18.2.xxx
mosaz RA 450 obj. č. 18.2.1.xxx

Fitinka sloužící ke spojení dvou trubek (nebo jiných fitinek) pomocí trubkového závitu. Je z obou stran osazena vnějším trubkovým závitem, avšak rozdílných průměrů.

R2**Redukce**

Obj. č.	R1	R2
● 18.3.3412	3/4"	1/2"
● 18.3.134	1"	3/4"
● 18.3.11434	1 1/4"	3/4"
● 18.3.1141	1 1/4"	1"
● 18.3.1121	1 1/2"	1"
● 18.3.112114	1 1/2"	1 1/4"
● 18.3.2021	2"	1"
● 18.3.2114	2"	1 1/4"
● 18.3.2112	2"	1 1/2"


Poznámka:

U označených položek ● je možno dodat v provedení z mosazi RA 450

Příklad:

mosaz MS - 58 obj. č. 18.2.xxx
mosaz RA 450 obj. č. 18.2.1.xxx

Fitinka určená k redukci dimenze pomocí trubkových závitů. Je opatřena vnějším trubkovým závitem a vnitřním trubkovým závitem nižší dimenze.

R2**90° koleno vnitřní - vnitřní závit**

Obj. č.	R2
● 18.6.34	3/4"
● 18.6.1	1"
● 18.6.114	1 1/4"
● 18.6.112	1 1/2"
● 18.6.2	2"


Poznámka:

U označených položek ● je možno dodat v provedení z mosazi RA 450

Příklad:

mosaz MS - 58 obj. č. 18.1.xxx
mosaz RA 450 obj. č. 18.1.1.xxx

90° koleno určené ke spojování dvou trubek stejné dimenze pomocí trubkového závitu. Je z obou stran opatřeno vnitřním trubkovým závitem.

**90° koleno vnitřní - vnější závit**

Obj. č.	R1	R2
● 18.7.34	3/4"	3/4"
● 18.7.1	1"	1"
● 18.7.114	1 1/4"	1 1/4"
● 18.7.112	1 1/2"	1 1/2"
● 18.7.2	2"	2"


Poznámka:

U označených položek ● je možno dodat v provedení z mosazi RA 450

Příklad:

mosaz MS - 58 obj. č. 18.1.xxx
mosaz RA 450 obj. č. 18.1.1.xxx


90° koleno určené ke spojování potrubí stejné dimenze pomocí trubkového závitu. Z jedné strany je opatřeno vnějším trubkovým závitem, z druhé strany závitem vnitřním.

**90° koleno vnější - vnější závit**

Obj. č.	R1
18.8.34	3/4"
18.8.1	1"
18.8.114	1 1/4"
18.8.112	1 1/2"
18.8.2	2"

R1

90° koleno určené ke spojování potrubí stejné dimenze pomocí trubkového závitu. Z obou stran je opatřeno vnitřním trubkovým závitem.

R2**Nátrubek**

Obj. č.	R1
18.9.1.34	3/4"
18.9.1.1	1"
18.9.1.114	1 1/4"
18.9.1.112	1 1/2"
18.9.1.2	2"

Fitinka slouží ke spojování dvou trubek (nebo jiných fitinek) stejné dimenze pomocí trubkového závitu. Je z obou stran opatřena vnitřním trubkovým závitem.

VOD-KA si vyhrazuje právo měnit data sloužící k technickému pokroku výrobků.